

elite

Artikelnummer	K6904
Höhe	1252 mm
Breite	570 mm
Tiefe	385 mm
Gewicht	159 kg
Feuerraum	
Höhe x Breite x Tiefe	512/348 x 350 x 230
Glasscheibe sichtbar	
Höhe x Breite	525 x 314 mm
Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)	
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	1221 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	190 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	1112 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	426 mm
Leistungsangaben	
Nennwärmeleistung	6 kW
Raumheizvermögen	108 m ³
Angaben zur Schornsteinbemessung	
Abgasmassenstrom	6,4 g/s
Abgasstutzentemperatur	264 °C
Mindestförderdruck	0,11 mbar
Sicherheitsabstand zu brennbarem Material	
Seite	30 cm
Hinten	30 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	125 cm
Abgaswerte	
CO	< 1,250 g/m ³
Staub	< 0,04 g/m ³
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	A

ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.

Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

OREGON SANDSTEIN



33 CM HOLZSCHEITE



AUSSENLUFTANSCHLUSS



MEHRFACHVERRIEGELUNG



AUTOMATISCHER TÜRVERSCHLUSS

FIREPLACE GMBH

Walburgisstraße 20.
DE-59457 Werl

FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.
HU-2800 Tatabánya

www.flambiente.de

info@flambiente.eu

HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)