


Outdoor Cooler FD-110

Anleitung



WILLKOMMEN



Lieber Kunde, liebe Kundin,

vielen Dank für den Kauf unseres Produktes. Bitte lies dir die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt in Betrieb nimmst, um möglichen Schäden vorzubeugen. Wir weisen darauf hin, dass wir für Schäden durch Missachtung der Sicherheitshinweise und unsachgemäßen Gebrauch keine Haftung übernehmen.

Wir wünschen dir viel Freude mit dem neuen Produkt!

Die **neueste Version der Anleitung** und hilfreiche Videos findest du hier:



WWW.VIVANDIO.COM/DOWNLOADS

vivandio

Live outdoor cooking

vivandio ist dein Spezialist rund um die Outdoor Küche. Mit unserer jahrelangen Erfahrung bieten wir eine Produktpalette an, die speziell für den Einsatz im Freien geeignet ist. Das Herz von vivandio liegt in Deutschland. Wir designen und entwickeln unsere Produkte hier und lassen sie soweit möglich auch regional in bestmöglicher Qualität produzieren.



Nachhaltigkeit



**Innovatives
Design**



**Langjährige
Erfahrung**



Einfacher Aufbau



**Hochwertige
Qualität**

Entdecke das vielseitige Outdoor Cooking-Sortiment von vivandio! Hochwertige Materialien, eine sorgfältige Herstellung und ein modernes Design zeichnen die Produkte von vivandio aus und bringen das Outdoor Küchen-Feeling in deinen Garten!



**Einbaugeräte zum
Grillen und Kochen**

**Spülen, Armaturen
und Kühlschränke**

**Schubladen und Türen
zum Einbauen**

**Smarte Modulküchen
und DIY-Systeme**



FEATURES

FD-110 Serie



2-Temperaturzonen
mit Digitaler Steuerung



Innenbelüftung




Umlaufende Dichtung
für optimale Isolierung



Soft-Close
Teleskopauszüge



IPX4
Spritzwasser geschützt



Kein Schanier
Ideal zum integrieren



Volumen 121 L
(ca. 40 Flaschen à 0,75L)

MT-AL-FD110-001

INHALTSVERZEICHNIS

I.	Hinweise	6
1	Hinweise	7
1.1	Auspacken	7
1.2	Hinweise zur Entsorgung	7
1.3	Reinigung & Pflege...	7
1.4	Sicherheitshinweise	7
1.5	Einsatzbereich	8
1.6	Abtauen	8
1.7	Garantie	8
2	Bevor es losgeht	9
II.	Installation	10
1	Step by Step	11
1.1	Transport	11
1.2	Installation	11
1.3	Bedienung	12
III.	Produkte	13
1	Explosionszeichnung	14
1.1	FD-121	14
2	Produktmaße	15
2.1	FD-121	15
2.2	Wetterschutzhülle L	16
3	Technische Daten	17
3.1	FD-121	17

I. HINWEISE

1 HINWEISE

1.1 Auspacken

Kinder dürfen nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen. Reinige das Modul nach dem Aufbau mit einem weichen Tuch. Entferne die Schutzfolie erst kurz vor dem endgültigen Standort, um Kratzer und Verschmutzungen zu vermeiden.

1.2 Hinweise zur Entsorgung

Die Verpackung besteht aus recyclebaren Materialien wie Wellpappe (Altpapier) und Styropor, Kunststoffolie und Paketband (grüner Punkt). Nutzen Sie die von Ihrer Kommune eingerichtete Sammelstelle zur Verwertung von Stahlschrott und Elektroaltgeräten. Fragen Sie gegebenenfalls bei der örtlichen Abfallentsorgung nach, um eine korrekte Entsorgung zu gewährleisten.

Bevor Sie das Gerät entsorgen, stellen Sie sicher, dass es rechtzeitig abgetaut wurde. Zudem darf das Kaltlaufsystem nicht beschädigt sein, um zu verhindern, dass Kältemittel oder Öl auslaufen können. Bitte demontieren Sie die Tür oder zerstören Sie das Schloss, um zu verhindern, dass sich beispielsweise Kinder im Kühlschrank einsperren können. Schneiden Sie das Elektrokabel ab und in kurze Stücke von weniger als 15 cm.

Elektrische Geräte enthalten wertvolle Materialien sowie schädliche Stoffe, die für ihre Funktion und Sicherheit notwendig sind. Geben Sie Ihr Altgerät daher keinesfalls in den Restmüll. Nutzen Sie stattdessen die von Ihrer Kommune eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung von elektronischen Altgeräten.

1.3 Reinigung & Pflege...

_ Edelstahl

Nutze zum Reinigen keine Scheuermittel, Rohrreiniger oder Bleichmittel, sondern nur Küchenreiniger oder einen speziellen Edelstahlreiniger. Reinige die Module nicht mit kratzigen Bürsten, Schwämmen oder Stahlwolle. Säubere den Edelstahl nur in Bürstrichtung des Materials.

_ Technisch

Kontrolliere vor dem Aufbau und in regelmäßigen Abständen die Schrauben und zieh diese gegebenenfalls nach, um Auslagungen und Schäden zu vermeiden. Kontrolliere regelmäßig die Kabel, um Beschädigungen frühzeitig zu entdecken und durch Fachleute behoben werden kann.

1.4 Sicherheitshinweise

Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebs sollte das Gerät nur gemäß der Bedienungsanleitung montiert und angeschlossen werden. Bauliche Veränderungen am Gerät sind nicht gestattet. Nach dem Auspacken sollte überprüft werden, ob alle Bestandteile vorhanden sind und ob Gehäuse und Kabel keine Beschädigungen aufweisen. Bei Beschädigungen sollte der Händler oder der Hersteller kontaktiert werden.

Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Kinder oder Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen geeignet. Schlüssel sollten nicht in der Nähe des Geräts oder in Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Das Netzkabel sollte regelmäßig auf Schäden überprüft werden, und das Gerät, der Stecker und das Netzkabel sollten niemals mit nassen Händen berührt werden. Reparaturen dürfen nur von autorisierten Kundendiensten durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Defekte Bauteile sollten nur gegen Original-Ersatzteile ausgetauscht werden, um Sicherheitsstandards zu gewährleisten.

Das Gehäuse des Geräts sollte nicht geöffnet werden, da sich darin spannungsführende Anschlüsse befinden, die zu Stromschlägen führen können, und Funktionsstörungen auftreten können. Elektronische Geräte sollten nicht im Inneren des Geräts genutzt werden, und heiße Lebensmittel sollten abgekühlt werden, bevor sie in den Kühlschrank gestellt werden. Offenes Feuer und Zündquellen sollten im Inneren des Geräts vermieden werden, ebenso wie die Lagerung von entzündlichen oder explosiven Substanzen in der Nähe. Leicht entflammare oder explosive Produkte sollten ebenfalls nicht in der Nähe des Kühlschranks genutzt werden.

Bei mechanischen Beschädigungen sollte offenes Feuer und Funkenschlag vermieden werden, da Kältemittel und Schaumschicht entflammbar sind. Der Kompressor sollte nicht berührt werden, da er heiß sein könnte, und Gegenstände sollten nicht an die Tür gehängt werden. Die Tür sollte nicht zu lange offenstehen gelassen werden, um den Verlust von Kälte zu vermeiden, und die Lüftungsöffnungen sollten frei gehalten werden.

1.5 Einsatzbereich

Das Gerät ist ausschließlich für die Kühlung von Getränken vorgesehen und entspricht der Schutzart IP X4, was bedeutet, dass es gegen Spritzwasser geschützt ist und im geschützten Außenbereich verwendet werden kann. Andere Benutzungsarten sind nicht vorgesehen. Bitte achten Sie darauf, das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen und es nicht neben Wärmequellen oder brennbaren Materialien aufzustellen. Der Standort sollte einen waagerechten und ebenen Boden haben und das Gerät vor Witterungseinflüssen und Frost geschützt werden. Achten Sie darauf, dass die Be- und Entlüftungsöffnungen nicht abgedeckt sind und mindestens 5 cm Abstand zu allen Wänden vorhanden ist, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Vermeiden Sie es, den Kühlschrank an Orten aufzustellen, wo ätzende oder brennbare Gase austreten können, da dies zu Explosionen oder Beschädigungen führen kann.




1.6 Abtauen

Verwenden Sie keine mechanischen oder chemischen Mittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen. Das Gerät sollte alle sechs Monate abgetaut werden. Dazu schalten Sie das Gerät aus, ziehen den Netzstecker aus der Steckdose und entfernen das Wasser aus der Auffangschale, die sich auf der Rückseite unten rechts befindet.

1.7 Garantie

Eine 24-monatige Garantie für dieses Produkt wird ab dem Datum des Kaufs durch uns gewährt. Die Garantie umfasst Mängel, die auf die Fertigungs- und Werkstofffehler zurückzuführen sind. Der räumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist deutschlandweit. Die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers aus §437 ff. BGB werden durch die Garantie nicht eingeschränkt. In der Garantie nicht enthalten sind Schäden, die entsprechend der Bedienungsanleitung durch unsachgemäßen Gebrauch, unterlassen der Pflege oder normalen Verschleiß entstanden sind. Bei einer Reklamation werden wir das fehlerhafte Gerät nach unserem Ermessen entweder reparieren oder gegen ein fehlerfreies Gerät austauschen. Weitere Garantieansprüche sind ausgeschlossen. Um den Garantieanspruch geltend zu machen, setze dich bitte mit dem Händler oder uns vor der Rücksendung des Gerätes in Verbindung (bitte Rechnungskopie/Kaufbeleg bereithalten), damit dieser oder wir den Garantiefall prüfen können.



2 BEVOR ES LOSGEHT



II. INSTALLATION

1 STEP BY STEP



1 Transport



Beim Transport und Aufbau des Geräts solltest du darauf achten, es ausschließlich aufrecht zu bewegen und zwei erwachsene Personen einzubeziehen.

Beachte, dass der Hersteller für Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Handhabung nicht haftbar gemacht werden kann.

2 Installation





Warte nach dem Transport bitte 24 Stunden, bevor du das Gerät anschließt, um ein Rückfließen von Flüssigkeiten im Kühlschrank zu ermöglichen. Verwende nur geerdete Steckdosen an gut zugänglichen Stellen und vermeide Verlängerungen. Achte darauf, dass keine schweren Gegenstände auf dem Stromkabel stehen und überprüfe vor dem Anschließen die Spannung auf dem Typenschild. Stell sicher, dass das Stromkabel intakt ist und ordnungsgemäß verlegt wird, um Unfälle zu vermeiden. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise bezüglich der Steckdosen und des Netzsteckers.

MT-AL-FDII0-001



1 STEP BY STEP

3.1 Bedienung



Aktiviere den Kühlschrank durch Betätigen des Druckknopfes (2). Die Beleuchtung kann durch den benachbarten Druckknopf (1) ein- und ausgeschaltet werden.

3.2



Verwende die Druckknöpfe mit den Pfeil-Symbolen (3,4), um die Temperatur der Schubladen anzupassen.


Die digitale Anzeige ermöglicht eine präzise Einstellung der Kühlleistung. Die Temperatur in den Schubladen kann individuell und getrennt voneinander nach deinen Bedürfnissen angepasst werden.

MT-AL-FDII0-001

III. PRODUKTE

1 EXPLOSIONSZEICHNUNG

1.1 FD-110







	Bezeichnung	Artikelnummer
1	Griff	1.051.114083
2	Schubladenblende	2.051.153020
3	Schubladendichtung	2.051.152015
4	Schublade oben Schublade unten	1.051.114080 1.051.114081
5	Schienehalterung	1.51.114019
6	Schiene links Schiene rechts	1.000.112006 1.000.112007
7	Steuerkastenaufkleber	6.051.170009
8	Steuerkasten	2.051.152006
9	Anzeige PCB	3.024.130015
10	Steuerkastenthalterung	2.038.112010 2.038.112011
11	LED-Licht	3.066.130009
12	Windschutz-Streifen	2.051.153017
13	Querbalken	2.051.152020
14	Querbalkenhalterung	2.038.112012
15	LED-Licht	3.066.130009
16	Lüftungshalterung oben	2.038.152012
17	I2025-Ventilator	3.040.130005
18	Lüftungsabdeckung oben	1.051.114037
19	Ventilatorabdeckung I2025	1.038.112018
20	Ventilatorabdeckung 8025	1.038.112.017
21	Obere Panelabdeckung	1.066.114.006
22	8025-Ventilator	3.038.130.003
23	Wärmedämmung	6.066.120011
24	Untere Panelabdeckung	1.066.114007
25	Frontblende	1.040.114006
26	Kontrollschalter	3.028.130007
27	Sensorabdeckung	2.038.112003
28	Sensor oben	3.024.130003

	Bezeichnung	Artikelnummer
28	Sensor unten	3.024.130004
29	Lüftungsabdeckung hinten	1.051.114047
30	Verdampfer	4.040.110001
31	Wasserrückhaltestreifen	2.038.152010
32	Motor Baugruppe	3.000.130001
33	Heizdraht	3.066.130003
34	Lüftungshalterung Unterstützung hinten	2.024.152005
35	Lüftungshalterung hinten	2.038.112009
36	Gehäuse	-
37	Kondensator	4.040.110003
38	Abdeckung unten	1.051.112006
39	Füße	2.000.152007
40	Wasserschale	2.038.112007
41	Kühlventilator	3.040.130006
42	Platinenabdeckung oben	2.024.152044
43	Elektrische Platine	3.000.120054
44	Platinenabdeckung unten	2.024.152043
45	Kompressorabdeckung	1.040.112023
46	Kompressor	3.000.140090
47	Netzkabel	3.024.110045
48	Kompressorstützplatte	1.040.112010
49	Block links	-
50	Drehblock links	-
51	Profilblech	-
52	Stellblech	-
53	Drehblock rechts	-
54	Block rechts	-
55	Motor	-

2 PRODUKTMASSE





2.1 FD-110



MT-AL-FD110-001

2 PRODUKTMASSE

2.2 Wetterschutzhülle L



Die Wetterschutzhülle darf nicht über den Kühlschrank gestülpt werden, während das Gerät in Betrieb ist. Nach dem Ausschalten des Geräts mindestens eine Stunde warten, bevor die Schutzhülle verwendet wird.

3 TECHNISCHE DATEN

3.1 FD-110

Produktdatenblatt			
DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2018 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchs-kennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion			
Name oder Handelsmarke des Lieferanten: vivandio			
Anschrift des Lieferanten: ROC lifestyle GmbH, Berliner Allee 65, 64295 Darmstadt, DE			
Modellkennung: FD1-110			
Verwendung:		Präsentation und Verkauf	
Art des Kühlgeräts mit Direktverkaufsfunktion:			
Getränkekühler			
Code der Kühlmöbelfamilie gemäß den harmonisierten Normen oder anderen zuverlässigen, genauen und reproduzierbaren Verfahren im Einklang mit Anhang IV		BCSS	
Produktspezifische Parameter			
1. Getränkekühler:			
Bruttorauminhalt (dm ³ oder l)		Umgebungsbedingungen, für die das Gerät geeignet ist (gemäß Tabelle 6)	
		Höchste Temperatur (°C)	Relative Feuchtigkeit (%)
110		25	60
Allgemeine Produktparameter:			
Parameter	Wert	Parameter	Wert
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)	251,00	Empfohlene Temperatur(en) für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) (Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Temperaturbedingungen gemäß Anhang IV Tabellen 4, 5 bzw. 6 stehen.)	1
EEl	24,9	Energieeffizienzklasse	C
Lichtquellenparameter:			
Art der Lichtquelle		-	
Energieeffizienzklasse		-	
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate			
Weitere Angaben:			
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 3 der Verordnung (EU) 2019/2024 der Kommission zu finden sind:			
https://www.vivandio.com/fd-110-outdoor-wein-kuehlschrank-mit-schubladen/			

3 TECHNISCHE DATEN

3.1 FD-110

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht.



EPREL-Eintragungsnummer 2072174

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2072174>

Lieferant: ROC lifestyle GmbH (Importeur)

Website:

Kundenbetreuung:

Name: ROC lifestyle GmbH

Website: www.vivandio.com

E-Mail-Adresse: kontakt@vivandio.com

Telefonnummer: 06151 7867270


Anschrift:

Berliner Allee 65
64295 Darmstadt
Deutschland



vivandio

FD1-110



251 kWh/annum


110 L

 **5°C**



≤ 25°C

2012/01/10

3 TECHNISCHE DATEN

3.1 FD-110

vivandio
Outdoor Cooler FD1-110



Temp. Zone	2
Climate	SN, N, ST, T, 0, 2, 3, 4, 5, 7
Protect	1
Gross volume	110L
Net volume	92L
Gas	R600a/40g
Voltage/Frequency	220~240V/50Hz
Current	0,6A
Blowing agent	C5H10
Waterproof Level	IPX4

ROC lifestyle GmbH
Berliner Allee 65, 64295 Darmstadt, Germany

Made in PRC

SERVICE

Hast du Fragen oder möchtest du uns etwas mitteilen?

Wir helfen dir gerne und freuen uns auf deine Rückmeldung unter



WWW.VIVANDIO.COM/KONTAKT

vivandio

WWW.VIVANDIO.COM

ROC lifestyle GmbH
Berliner Allee 65
64295 Darmstadt