

elite

Artikelnummer	K6021
Höhe	1124 mm
Breite	490 mm
Tiefe	490 mm
Gewicht	113 kg
Feuerraum	
Höhe x Breite x Tiefe	444 x 335 x 230 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe x Breite	445 x 336 mm
Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)	
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	1106 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	197 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	1016 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	369 mm
Leistungsangaben	
Nennwärmeleistung	5 kW
Raumheizvermögen	90 m ³
Angaben zur Schornsteinbemessung	
Abgasmassenstrom	5,7 g/s
Abgasstutzentemperatur	246 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Sicherheitsabstand zu brennbarem Material	
Seite	38 cm
Hinten	25 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	90 cm
Abgaswerte	
CO	< 1,250 g/m ³
Staub	< 0,04 g/m ³
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	A+

ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.
Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

TORONTO GLAS



33 CM HOLZSCHEITE



SOFT CLOSE



COMFORT CONTROL



VOLLGLASPLATTE*



AUSSENLUFTANSCHLUSS

FIREPLACE GMBH

Walburgisstraße 20.
DE-59457 Werl

FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.
HU-2800 Tatabánya

www.flambiente.de

info@flambiente.eu

HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)

*ABDECKPLATTEN SIND GRUNDSÄTZLICH MIT RAUCHROHRAUSSCHNITT. VOLLGLASPLATTE NACHBESTELLBAR ART.NR. 5540-395.

elite

Artikelnummer	K6024
Höhe	1167 mm
Breite	490 mm
Tiefe	490 mm
Gewicht	122 kg
Feuerraum	
Höhe x Breite x Tiefe	444 x 335 x 230 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe x Breite	445 x 336 mm
Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)	
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	1106 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	197 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	1016 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	369 mm
Leistungsangaben	
Nennwärmeleistung	5 kW
Raumheizvermögen	90 m ³
Angaben zur Schornsteinbemessung	
Abgasmassenstrom	5,7 g/s
Abgasstutzentemperatur	246 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Sicherheitsabstand zu brennbarem Material	
Seite	38 cm
Hinten	25 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	90 cm
Abgaswerte	
CO	< 1,250 g/m ³
Staub	< 0,04 g/m ³
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	A+

ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.
Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

TORONTO KERAMIK



33 CM HOLZSCHEITE



SOFT CLOSE



COMFORT CONTROL



AUSSENLUFTANSCHLUSS

FIREPLACE GMBH

Walburgisstraße 20.
DE-59457 Werl

FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.
HU-2800 Tatabánya

www.flambiente.de

info@flambiente.eu

HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)

elite

Artikelnummer	K6023
Höhe	1167 mm
Breite	490 mm
Tiefe	490 mm
Gewicht	137 kg
Feuerraum	
Höhe x Breite x Tiefe	444 x 335 x 230 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe x Breite	445 x 336 mm
Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)	
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	1106 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	197 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	1016 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	369 mm
Leistungsangaben	
Nennwärmeleistung	5 kW
Raumheizvermögen	90 m ³
Angaben zur Schornsteinbemessung	
Abgasmassenstrom	5,7 g/s
Abgasstutzentemperatur	246 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Sicherheitsabstand zu brennbarem Material	
Seite	38 cm
Hinten	25 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	90 cm
Abgaswerte	
CO	< 1,250 g/m ³
Staub	< 0,04 g/m ³
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	A+

ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.
Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

TORONTO SPECKSTEIN



33 CM HOLZSCHEITE



SOFT CLOSE



COMFORT CONTROL



AUSSENLUFTANSCHLUSS

FIREPLACE GMBH

Walburgisstraße 20.
DE-59457 Werl

FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.
HU-2800 Tatabánya

www.flambiente.de

info@flambiente.eu

HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)