

elite

Artikelnummer	K5361
Höhe	984 mm
Breite	520 mm
Tiefe	413 mm
Gewicht	125 kg
Feuerraum	
Höhe x Breite x Tiefe	443 x 300 x 235 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe x Breite	435 x 300 mm
Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)	
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	930 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	162 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	839 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	190 mm
Leistungsangaben	
Nennwärmeleistung	5 kW
Raumheizvermögen	90 m ³
Angaben zur Schornsteinbemessung	
Abgasmassenstrom	5,0 g/s
Abgasstutzentemperatur	348 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Sicherheitsabstand zu brennbarem Material	
Seite	30 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Abgaswerte	
CO	< 1,250 g/m ³
Staub	< 0,04 g/m ³
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	A

ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.

Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

KOBE KERAMIK



AUSSENLUFTANSCHLUSS

FIREPLACE GMBH

Walburgisstraße 20.
DE-59457 Werl

FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.
HU-2800 Tatabánya

www.flambiente.de

info@flambiente.eu

HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)