

Leistungserklärung gemäß der Verordnung (EU) 305/2011 Nr.: WFR 33-C014

1.) Eindeutiger Kennzeichnungscode des Produkttyps:

WFR 33, Kamineinsätze einschließlich offene Kamine mit/ohne Warmwasserbereiter EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007

 Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 (4): C014

3.) Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der entsprechenden harmonisierten technischen Spezifikation: Kamineinsätze einschließlich offene Kamine mit/ ohne Warmwasserbereiter

4.) Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 (5):

Ulrich Brunner GmbH Zellhuber Ring 17-18 D-84307 Eggenfelden Tel.:08721/771-0 Fax: 08721/771-100 Mail: info@brunner.de

- 5.) Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 (2) beauftragt ist:
- 6.) System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V:

System 3

7.) Im Falle einer Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Das notifizierte Prüflabor:

TÜV Industrie Süd Abteilung Feuerungs- und Wärmetechnik Ridlerstr. 65 D80339 München Benannte Stelle 0036

hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt und im Prüfbericht:

W-O 1503-00/18

dokumentiert.



8.) Leistungserklärung:

Harmonisierte technische Spezifikation	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandsicherheit	erfüllt
Brandverhalten:	A1
Abstand zu brennbaren Materialien:	Mindestabstand in mm
	140 Hinten = 80 140 Seiten = 80 220 Decke = 60
	- Front = 800
	0 Boden = 150
Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff:	erfüllt
Emission der Verbrennungsprodukte:	erfüllt
Oberflächentemperatur:	erfüllt
Elektrische Sicherheit:	nicht zutreffend
Reinigbarkeit:	erfüllt
Maximaler Wasser-Betriebsdruck:	-
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung:	T [203 °C]
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins):	NPD
Wärmeleistung / Energieeffizienz:	erfüllt
Nennwärmeleistung:	7 kW
Raumwärmeleistung:	7,2 kW
Wasserwärmeleistung:	- kW
Wirkungsgrad:	Eta [86,3 %]
Dauerhaftigkeit:	erfüllt
Freisetzung gefährlicher Stoffe:	NPD

9.) Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr.-Ing. Jürgen Vorwerk; CE-Beauftragter

Eggenfelden, den 27.11.2017

7. Vin

Dr. J. Vorwerk