



Gewicht	Global 120 BF Corner: 95kg Global 120 BF Triple: 95kg
Lieferumfang	Holzscheite, Kiesel oder Set Glas, Fernbedienung, Batterien, Steckschlüssel Nr. 8 (zum Entfernen der Glasscheibe), Übergangskupplung 3/8" Mann/Ø15 Klemmanschluß
Einzelheiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Linienbrenner.</li> <li>- Zwei Farben Chips (licht- und dunkelgrau)</li> <li>- Bedientür gehört nicht zum Lieferumfang</li> <li>- Stellfüße</li> <li>- Wandbefestigungsbügel</li> <li>- Das Gerät kann an der Wand hängend (mit Wandaufhängbügel) installiert werden, dann sind die Verlängerungsfüße (Zubehör) nicht notwendig.</li> <li>- Maximum Abstand Bedientür bis zur Außenseite des Gerätes:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- links: 70cm</li> <li>- rechts: 60cm</li> </ul> </li> </ul>
CE-ID (PIN)	0063CQ3296

**\*) Achtung: Beachten Sie für die Details die Installationsanleitung.**

Gas	G25	G25.3	G20	G31	Unit
Nennwärmeleistung Maximum	7,1	7,1	7,5	7,0	kW
Nennwärmeleistung Minimum	2,6	2,6	2,8	3,5	kW
Nom. Belastung (Hs)	9,1	9,1	9,7	8,6	kW
Verbrauch max.	975	975	912	316	l/h
Verbrauch min.	381	381	364	174	l/h
Abgastemperatur (12m vertikal)	300	300	309	320	°C
CO2-max (12m vertikal)	5,00	5,00	5,00	4,95	%
Abgasmassenstrom (12m vertikal)	6,07	6,07	6,60	6,91	gr/sec
Mindestförderdruck	5	5	5	5	Pa
Effizienzklasse	1	1	1	1	
NOx Klasse (EN 613)	5	5	5	5	
Max System Energieeffizienz (EN 613)	93,9	93,9	94,0	95,6	%
Energieeffizienzindex	94	94	94	96	
Energieeffizienzklasse	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	

### Übersicht von Änderungen

Datum	Art der Änderung
23-08-2018	Neue Deutschsprachige Spezifikation